

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

KNK70

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Geniřlięi	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Tařınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6761	14.00-24 24PR	TL	375	1360	186	A2	9500	123	4037	605
6765	14.00-24 32PR	TL	375	1360	190	A2	10600	145	4037	605
6407	15.5-25 16PR	TL	384	1261	175	A2	6900	72	3765	568
6419	17.5-25 20PR	TL	455	1371	181	A2	8250	83	4076	612
6439	20.5-25 20PR	TL	531	1527	186	A2	9500	65	4517	674
6431	20.5-25 24PR	TL	531	1527	189	A2	10300	76	4517	674
6451	23.5-25 24PR	TL	604	1625	196	A2	12500	68	4794	714
6473	26.5-25 28PR	TL	702	1785	203	A2	15500	68	5246	778
6475	26.5-25 32PR	TL	702	1785	206	A2	17000	79	5246	778
6495	29.5-25 32PR	TL	758	1923	210	A2	19000	72	5637	833

KNK70