

ENDÜSTRİYEL HAFRİYAT LASTİKLERİ

IND80

Ürün Kodu	Lastik Ebadı / Kat Muadili	TT/TL	Şişirilmiş Boyutlar		Yük & Basınç Bilgileri					
			Kesit Genişliği	Dış Çap	Yük İndeksi	Hız İndeksi	Lastik Başına Taşınabilir Yük	Azami Yükte Şişirme Basıncı	Dinamik Yuvarlama Çevresi	Statik Yüklü Yarıçap
			(mm)	(mm)			(Kg)	(Psi)	(mm)	(mm)
6055	10-16.5 12PR	TL	256	793	138	A3	2360	84	2374	359
6076	12-16.5 14PR	TL	297	858	148	A3	3150	90	2558	385
6115	10.5/80-18 12PR	TL	271	892	135	A8	2180	62	2666	403
6156	12.5/80-18 14PR	TL	285	955	146	A8	3000	62	2844	428
6277	16.0/70-20 16PR	TL	385	1091	166	A2	5300	65	3244	487
6287	15.5/80-24 16PR	TL	412	1269	162	A8	4750	72	3780	569
6377	16.0/70-24 16PR	TL	418	1200	169	A2	5800	65	3584	541
6397	16.9-24 16PR	TL	429	1310	154	A8	3750	46	3895	585
6566	17.5L-24 14PR	TL	475	1277	154	A8	3750	46	3802	572
6816	15.5-25 14PR	TL	400	1286	173	A2	6500	68	3836	578
6516	18.4-26 14PR	TL	467	1425	160	A8	4500	42	4237	636
6616	16.9-28 14PR	TL	429	1410	156	A8	4000	43	4210	635
6957	16.9-30 16PR	TL	418	1466	156	A8	4000	47	4384	663

IND80